

## Elevador motorizado de tijera

### Especificaciones principales

- **Altura de la plataforma:** 7.92 m
- **Ancho de la máquina :** 1.75 m
- **Capacidad de la Plataforma:** 570 KG

### Características principales

- El chasis con un ancho de 1,75 m (69 pulg.) entra en espacios donde otros elevadores de tijera no pueden entrar
- Mayor plataforma de trabajo y una capacidad de 567 kg (1250 lb) para que produzca más.
- La propulsión en las cuatro ruedas estándar y la capacidad en pendientes de 35 por ciento le mantienen activo



#### Datos dimensionales

<b>Espacio libre al suelo</b>	0.2 m
<b>Altura de la máquina</b>	2.37 m
<b>Altura de la máquina – Barandillas plegadas</b>	1.96 m
<b>Longitud de la máquina</b>	2.67 m
<b>Ancho de la máquina</b>	1.75 m
<b>Dimensión A de la plataforma</b>	1.65 m
<b>Dimensión B de la plataforma</b>	2.59 m
<b>Longitud de la extensión de la plataforma</b>	1.22 m
<b>Altura de la plataforma</b>	7.92 m
<b>Altura de la plataforma – No elevada</b>	1.26 m
<b>Platform Railing Height</b>	1.10 m
<b>Tamaño de la llanta</b>	26 x 12 Banda de rodamiento con tacos
<b>Distancia entre ejes</b>	1.98 m



### Características principales

- Eje oscilante en 3394RT y 4394RT.
- Propulsión en las cuatro ruedas.
- Transmisión automática.
- Extensión manual de 1,22 m (4 pies) de la plataforma.
- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma.

### 260MRT

#### Elevadores de tijera para terrenos irregulares

Altura de la plataforma	7,92 m (26 pies)
Capacidad de la plataforma	567 kg (1250 lb)
Capacidad en la extensión de la plataforma	136,07 kg (300 lb)
Capacidad con extensiones dobles	N/D
Tamaño de la plataforma	1,65 x 2,59 m (65 x 102 pulg.)
Ancho total	1,75 m (5 pies 9 pulg.)
Peso	3338 kg (7360 lb)
Motor de combustible dual, Kubota GM Vortec 3000 MPFI	18,3 kW (24,5 hp)
Motor diésel, Kubota Deutz D2.9L4 Tier 4i	17,5 kW (23,5 hp)

#### Opciones disponibles

Generador de unidad de alimentación de 3000 W, 110 V de CA	•
Generador de 3500 W, 110 V de CA	
3 tanques de propano de 15,19 kg (33,5 lb)	•
Tanque de propano de 19,73 kg (43,5 lb)	
Baliza ámbar intermitente	•
Gatos para nivelado	•
Luces de trabajo de la plataforma	•
Puerta de entrada de cierre automático	•
Línea de aire de 1,27 cm a la plataforma	•
Extensiones de la plataforma manuales duales de 121,92 cm	
Kit para arranque en clima frío	•
Kit para arranque en clima frío (GM): Incluye calentador de batería, calentador de tanque hidráulico y calentador del bloque.	•
Generador de 7500 W	
Generador de 4000 W	