

Elevador eléctrico de tijera

Especificaciones principales

- **Altura de la plataforma** **Altura de la plataforma:** 9.68 m
- **Ancho de la máquina:** 1.17 m

Características principales

- Funcionamiento más limpio y silencioso para una variedad de ambientes
- La propulsión eléctrica y los componentes integrados, con solo dos mangueras y cuatro conexiones hidráulicas en toda la máquina, le mantendrán mayor tiempo en el trabajo y reducirán sus costos de operación al disminuir la posibilidad de fugas y llamadas de servicio
- Su ancho reducido le permite pasar por la mayoría de las puertas estándar y pasillos estrechos



Datos dimensionales

Espacio libre al suelo	0.13 m
Altura de la máquina	2.36 m
Altura de la máquina – Barandillas plegadas	1.97 m
Longitud de la máquina	2.50 m
Ancho de la máquina	1.17 m
Dimensión A de la plataforma	1.12 m
Dimensión B de la plataforma	2.50 m
Longitud de la extensión de la plataforma	1.27 m
Altura de la plataforma	9.68 m
Altura de la plataforma – No elevada	1.26 m
Platform Railing Height	1.10 m
Tamaño de la llanta	41 x 12.5 cm
Distancia entre ejes	2.09 m



Características principales

- El mejor rendimiento en su trabajo: Ciclos de servicio dobles para obtener un mayor tiempo de funcionamiento, un radio de giro ajustado para maniobrar y posicionarse y un robusto diseño.
- Modelos para pasillos angostos: Acceda de manera eficiente a zonas de difícil acceso para lograr proyectos de mantenimiento más productivos.
- Revolucionarias y nuevas opciones y accesorios en la estación de trabajo Workstation in the Sky®.

3246ES

Elevadores eléctricos de tijera Serie ES

Altura de la plataforma	9,68 m (31 pies 9 pulg.)
Capacidad de la plataforma	317,5/453,6 kg (700/1000 lb)
Tamaño de la plataforma	1,12 x 2,5 m (44 x 98,5 pulg.)
Ancho total	1,17 m (46 pulg.)
Peso	2257 kg (4975 lb)
Fuente de alimentación	4 x 6 V, 220 Ah

Opciones disponibles

Inversor/cargador de CA de 1000 W	•
Baliza ámbar intermitente	•
Puerta accionada por resorte	•
Baterías de 245 Ah	•
Baterías de fibra de vidrio absorbente	•
Orejetas de elevación	•
Clasificación EE de UL*	•
Protección de la plataforma	•
Protección de la plataforma con interruptores de proximidad	•
Línea de aire de 1,27 cm (1/2 pulg.) a la plataforma	•
Nite Bright	•